

Partida de obra: ECT227M

Producto(s) relacionado(s): CT227010

Sellador de suelos elástico de aplicación universal para exterior e interior Köster CT 227 1C Silane

Suministro y aplicación de sellador de suelos elástico de aplicación universal, pigmentado, abierto a la difusión de vapor, puentea grietas, respetuoso con el medio ambiente y con muy buena capacidad de cobertura para uso tanto en interiores como en exteriores para sustratos minerales. Köster CT 227 1C Silane tiene muy buena adherencia a todas las superficies minerales, resistente cargas mecánicas y químicas medias, a los rayos UV y a la intemperie. Añadiendo un 2% en masa de gránulos antideslizantes Köster 20 al aglutinante se puede lograr una resistencia al deslizamiento R 10. Una R 12 se puede lograr con una difusión con arena de cuarzo con una curva de graduación de 0,7-1,2 mm. Utilizando Köster Color-Chips se puede lograr una variedad de diseños de superficie. Viscosidad tixotrópica, Densidad (+23 °C) aprox. 1,6 g/cm³, Traficable después de (+12 °C /+23 °C / +30 °C) aprox. 48h / 24h / 16h, Curado final (+12 °C /+23 °C /+30 °C) aprox. 10 / 7 / 5 días, Alargamiento a la rotura (7d) aprox. 30%, Resistencia al desgarro (7d) aprox. 2 N/mm², Valor de μ aprox. 6000. Consumo: 400 800 g/m².

Unidad: m²