

Partida de obra: EJU236V

Producto(s) relacionado(s): J236600

Sellador de juntas con tecnología de polímeros MS köster MS Joint Sealant

Suministro y aplicación de sellador de juntas monocomponente, altamente elástico con tecnología de polímeros MS. Se adhiere a numerosas superficies, no contiene disolventes, silicona, agua, bitumen ni isocianatos. Se utiliza para todo tipo de juntas en la construcción de edificios, como concreto y mampostería, sellado de paneles compuestos de aluminio, marcos de ventanas o fachadas de piedra natural. Es resistente a los aceites, el agua de mar, los productos de limpieza y diversos productos químicos, así como a la hidrólisis, las sales, las heladas, a la intemperie y a los rayos UV.

También es resistente a la lluvia después de 30 minutos y puede aplicarse incluso bajo el agua.

Material base MS Polymer, Color Gris claro, Densidad (+20 °C) aprox. 1.5 g/cm³, Elasticidad aprox.

500 %, Viscosidad 350 x 10³ mPa.s, Consistencia pastosa, estable, Resistente a la lluvia (+23 °C/65

% h.r.) después de aprox. 30 Min., Tiempo de fraguado (+23 °C/65 % h.r.) min. 8 h - max. 24 h,

Temperatura de operación -30 °C - +80 °C, Max. Expansión 25 % respecto ancho inicial, Alargamiento

a la rotura interior (+23 °C ± 2 °C) = 110 %, Alargamiento a la rotura (-20 °C) = 140 %,

Clasificación general "25 HM". Según normativas DIN EN 15651-1, DIN EN ISO 8339 y DIN EN ISO 10563.

Consumo: aprox. 1.5 kg/l vacío

Unidad: l