

## Partida de obra: EJU820L

Producto(s) relacionado(s): J820020

### Cinta termoplástica para juntas de dilatación Köster Joint Tape 20

Suministro y colocación de cinta termoplástica para sellar juntas de expansión y dilatación (hasta 12 cm) y grietas anchas e irregulares. Köster Joint Tape 20 es resistente a los rayos UV, es altamente elástica y puede soportar movimientos extremos en la unión. El sistema de cinta para juntas consta de Köster Joint Tape y Köster KB-Pox Adhesivo, un adhesivo de alto rendimiento para sujetar la cinta para juntas a sustratos minerales. Adhesivo de alto rendimiento especialmente diseñado para sujetar las cintas selladoras a sustratos minerales, de madera y metálicos. Köster KB-Pox Adhesive desarrolla una alta resistencia adhesiva al concreto, mortero, metal, madera y muchos otros materiales de construcción. Desarrolla igualmente una alta resistencia temprana, permitiendo la aplicación vertical y sobre cabeza. El adhesivo Köster KB-Pox Adhesive es un adhesivo epóxico de 2 componentes, de alto rendimiento. El material es tixotrópico, tiene una consistencia pastosa, no contiene solventes y tiene un contenido de sólidos del 100%. Alargamiento hasta la rotura EN ISO 527-3 > 400%, Resistencia al crecimiento hasta rotura EN 12310-2 > 600 N/cm, Resistencia longitudinal a la rotura EN ISO 527-3 > 9MPa, Resistencia transversal a la rotura EN ISO 527-3 > 6MPa, Resistencia al frío / calor SIA 280/3 - 30°C a +80°C, Dureza (Shore A) ISO 868 80, Resistencia a presión de agua EN 1928 > 8.0bar y Resistencia a la radiación UV SIA V280/10 > 7500hours. Consumo: Aprox. 1 kg de adhesivo KÖSTER KB-Pox Adhesive por m de KÖSTER Joint tape 20.

**Unidad: m**