

Partida de obra: EPF200M

Producto(s) relacionado(s): P200005, P200015

Impregnación cremosa hidrofobizante de fachadas incolora Köster Façade Cream

Suministro y aplicación de crema hidrofobizante de alta calidad, abierta a la difusión de vapor, libre de solventes, resistente a las heladas, resistente a las sales del deshielo, incolora después del secado y repelente al agua, para ladrillos, clinker, piedra natural y revoques minerales, para la protección de estructuras minerales y fachadas contra el agua y la lluvia torrencial. Debido a su alta resistencia a la alcalinidad, también es adecuada para su aplicación en sustratos minerales frescos. La consistencia cremosa y estable y la aplicación resultante con brocha o rodillo, reducen al mínimo las pérdidas por goteo o pulverización. Absorción capilar y permeabilidad al agua $w = 0.02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}0.5)$, Color lechoso, blanco cremoso (transparente cuando seca), Ingredientes activos Polisiloxano (Sin solventes), Viscosidad 100.000 mPa.s, Resistente a la lluvia después de aprox. 20 min (20 °C), Densidad 1.0 g/cm³, Punto de inflamabilidad > 100 °C. Consumo: Aprox. 0.1 - 0.25 l/m².

Unidad: m²