



## KÖSTER BD 50 Contrast

Technisches Merkblatt B 490 500

Stand: 22.07.2025

### Flüssiges Kontrastmittel zur Einfärbung von KÖSTER BD 50

#### Eigenschaften

Kontrastmittel zur Einfärbung von KÖSTER BD 50 vor dem Aufbringen des zweiten Anstriches. Durch die farbliche Unterscheidbarkeit zur ersten Abdichtungsschicht wird die optische Kontrolle der zweiten Abdichtungsschicht erleichtert.

#### Technische Daten

Farbe: schwarz

KÖSTER BD 50 Contrast ist abgefüllt in einer kleinen 500 g Vierkantflasche aus Kunststoff.

#### Einsatzgebiete

Kontrastmittel zur Einfärbung von KÖSTER BD 50 vor dem Aufbringen des zweiten Anstriches. Erforderlich bei der Verarbeitung nach DIN 18 534-3:2017-07, Kapitel 8.1. Kann auch in höherer Konzentration oder in reiner Form wie KÖSTER BD 50 eingesetzt werden.

#### Verarbeitung

Nach dem Einmischen von KÖSTER BD 50 Contrast in das KÖSTER BD 50 ergibt sich ein dunklerer Farbton für die zweite Abdichtungslage.

#### Verbrauch

100 g/10 kg KÖSTER BD 50

#### Reinigung der Geräte

Verschmutzte Werkzeuge oder Rührwerke sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

#### Gebinde/Lieferform

B 490 500 500 g

#### Lagerung

In geschlossenen Gebinden trocken und frostfrei mindestens 12 Monate lagerfähig.

#### Sicherheit

Augenkontakt vermeiden (Schutzbrille tragen).

#### Zugehörige Produkte

KÖSTER BD 50 Art.-Nr. B 290 010

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • [info@koester.eu](mailto:info@koester.eu) • [www.koester.eu](http://www.koester.eu)